



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort Aluminium Bianca 42W 5000lm 55D - 930-940 CCT | 265mm - Ritaglio 250mm - IP44 - Miglior Resa Cromatica - UGR<19 - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 257977                                  |
| EAN                               | 4099854620430                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza           | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                | No                                    |
| Tecnologia                 | LED Integrato                         |
| Ecosystem Compatibility    | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee  |
| Lighting Control           | Zigbee                                |
| Sostituto (Watt)           | 2x36                                  |
| Potenza Lampada            | 42                                    |
| Voltaggio (V)              | 220-240                               |
| Dimmerabile                | Sì, dimmerabile con Zigbee            |
| Codice Colore              | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5000                            |
| Efficienza (Lm/W)                  | 119                             |
| Fattore Potenza                    | >0.90                           |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 30                            |
| Copertura Ottica                   | Opale                           |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 250                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                           |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 124 |
| Diametro (mm) | 265 |

Informazioni  sul sensore dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**